

Blixtlåsbrosh



Den här broschen sys av ett halvt blixtlås, och är lite pillig att sy, men den bli ack så snygg då den är klar!

Idé och form: Ingrid Bjur

Den här beskrivningen har kommit till genom Slarvan – ett projekt om textilt återbruk som pågick under 2007-2008. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan de textila länshemslöjdskonsulenterna i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter.



BLIXTLÅSBROSCH

Material	Ena halvan av ett långt metallblixtlås Stark sytråd eller lingarn Tyg till bakstycket av broschen Broschnål eller säkerhetsnål Bomull eller annan fyllning
Redskap	Synål, sax och tång.

INSTRUKTIONER

Dela dragkedjan genom att ta sönder låset. Vik en gång runt blixtlåsets övre del, fixera med några täta stygn nära tänderna. Vik ytterligare en sida och sy fast med täta stygn. Försök få metalltänderna att ligga sida vid sida, så blir broschen vid och platt. Låter du istället tänderna glida nedanför varandra så blir formen toppig.

Fortsätt vira och sy fast varven nära tänderna. När du virat 2-3 varv har du något att hålla i. Klipp då bort tyg, så att det endast finns 0,5 cm tyg nedanför tänderna. Det blir då lättare att sy i föregående varv utan att behöva sy genom hela broschen.

När du kommit till slutet så vik in sista biten av blixtlåsets tygband och fäst väl. Klipp en bit tyg till bakstycket. Vik in kanterna och sy med kaststygn runt halva broschen. Fyll tomrummet i broschen med bomull eller annan mjuk fyllning. Sy sedan klart bakstycket.

Fäst en broschnål eller säkerhetsnål på bakstycket.



EXTRA

Av ett blixtlås kan då göra två broscher. Ju längre blixtlåset är desto större blir broschen. Det är bra om du är stark i nyporna för detta projekt!

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslojds konsulenter.

