

TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

Anslagstavla, Tuskaft



Anslagstavla att hålla reda på viktiga och glada meddelanden behöver alla ha. Här får du förslag på en att tillverka själv med inslag av återbrukat papper. Det går bra att sticka olika sorters nålar och stift i inslagspapperet för att sätta upp dina kom ihåg lappar med.

*Idé och utförande: Handväverska Karin Andersson
Länshemslöjdskonsulent Ulla Berglund Brasch, Dalarna*

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslöjdskonsulenter.



VÄVINSTRUKTIONER

De kulörta trådarna behöver inte ingå i varpflätan, utan kan hängas i väven med en tyngd. På så sätt kan varje anslags tavla få sina egna färgränder.

VÄVSEDEL

Teknik	Anslagstavla i tuskaft	
Bindning	Tuskaft	
Varp	Bomullsmattvarp 12/6, svart och kulört	
Inslag	Tidningspapper, tryckt eller otryckt. Restgarner av bomull eller cottolin till förvävning	
Sked	Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör	30/10, 1 - 1
Täthet	Antal varptrådar på 1 cm i skeden:	3 tr
	Antal inslag på 2 cm i vävstolen	3 inslag/2 cm
Bredd	Monterad	43 cm
	Skedbredd	42 cm

Varpordning

färg 1		3				3 tr
svart	6		108		6	120 tr
färg 2				3		3 tr

	Totalt antal varptrådar	126 tr
Inslagsordning	se vävning	
Garnåtgång /meter	Varp	ca 55 g
	Inslag, en färdig anslagstavla väger	ca 350 gr

Inredning



VÄVNING

Börja och sluta varje anslagstavla med 1 cm förvävning. Båga inslaget väl och trampa om före tillslaget. Gör pappersinslagsremorna 46 cm långa och 15 cm breda. Klipp eller skär dem i pappersfibers riktning, dvs på det håll papperet går lätt att riva. Vik inslaget ett par gånger så att det lätt kan läggas in i skälet. För till inslaget med slagbommen, trampa om och slå till. Väv till önskad längd (förslag 63 cm). Lägg i två bomspröt före vävning av nästa anslagstavla.

MONTERING

Använd symaskin och jeansnål till montering. Sy sicksackstygn över förvävningen. Vik den dubbel och sy igen. Putsa varpändarna. Klipp av pappersinslaget 1/2 cm utanför yttersta varptråden. Välj ett passande bomullstygn och klipp 7 cm breda remsor att kanta anslagstavlan med. Pressa in 1 cm sömsmån. Sy först fast remsan från avigsidan och sedan från rätsidan, så att rätsidan får råda. Sy hankar och lägg in dem i sömmen på avigsidan. Fäst trådar och din anslagstavla är klar att använda!

